

# DERBISILVER®

*Vopsea bituminoasa aluminizata, pentru finisare si protectie*



## Descriere

**DERBISILVER** este o vopsea aluminizata, pe baza de bitum, conceputa special pentru aplicare pe membrane bituminoase.

## Avantaje

- ▶ Aplicata pe hidroizolatii noi, imbunatateste aspectul membranelor bituminoase
- ▶ Oferă protecție contra UV
- ▶ Constituie un scut termic, reducand temperaturile superficiale
- ▶ Asigura protecție contra cresterii muschilor
- ▶ Imbunatateste calitatea apei reciclate
- ▶ Consum scazut – acoperire mare
- ▶ Combina protecția și esteticul

## Utilizare

Consum	funcție de natura suportului ±0,15l/mp pe membrane (dupa periere și degresare prealabila cu solutie apa-detergent)
Echipament	- perie sau trafalet - pistol airless (duza 18/50)
Curatare	- DERBICLEAN NT
Timp de uscare	dupa 12 ore rezistenta la ploaie

## Ambalare

Bidoane	4 l 20 l
---------	-------------

## Date tehnice

Densitate	1,1 kg/l
Particule non-volatile	50%
Flashpoint	49°C

## Depozitare

In bidon inchis, intr-un loc aerisit, ferit de orice sursa de caldura



# Cum se aplica?

## Instructiuni de utilizare

### A. Pregatirea suprafetelor absorbante

A



- Periați în mod energic suporturile astfel încât să fie eliminate toate materiile neaderente
- Degresați cu soluție de apă cu detergent
- Efectuați reparațiile necesare, în caz de renovare a unei hidroizolații vechi, cu ajutorul DERBIMASTIC-ului S sau flacăra
- În cazul în care stratul final este de tip acoperire-vopsitorie, se vor înlătura toate urmele de resturi vegetale, mușchi

### B. Pregatirea suprafetelor din fibro-ciment

B



- Eliminați toate urmele de mușchi cu produse adecvate și lăsați suprafața să se usuce bine înainte de aplicarea DERBISILVER
- DERBISILVER poate fi aplicat pe:
  - membrane bituminoase de hidroizolație fără protecție din nisip sau ardezie
  - hidroizolații noi bituminoase pentru protecție contra UV și pentru a reduce temperaturii suprafeței
  - hidroizolații vechi bituminoase, ca protecție suplimentară și aspect, după efectuarea lucrărilor de renovare

### C. Aplicarea DERBISILVER

C



- Agitați bine bidonul înainte de aplicare. Aplicarea se face cu peria, trafaletele sau pistol airless cu duză 18/50
- Nu se aplică pe timp de ploaie

