

DERBIPRIMER GC

Amorsa bituminoasa de impregnare la rece pentru lucrari de arta ingineresti

Descriere

DERBIPRIMER GC este un produs de impregnare bituminos tip amorsa continand adjuvanti speciali "respingere apa"; este conceput, in mod special, pentru cresterea aderenței membranelor si a produselor pe baza de bitum pe suporturi cu un grad de umiditate ridicat (poduri, viaducte peste apa, subsoluri adanci in vecinatatea apelor freatice) dar si constructiilor-parking.

Avantaje

Asigura aderența optima a membranelor bituminoase
Asigura o prima etansare a suprafetei
Rezistenta la smulgere- dezlipire
Poate fi aplicata pe cele mai multe tipuri de suprafete
Gata pentru a fi utilizata; valabilitate nelimitata; rezistenta la inghet
Aplicarea se face rapid si eficient
Disponibila in cubitainer (1000 l) reutilizabil
Dupa aplicare, se poate aplica si pe suprafete usor umede (dar nu ude)

Utilizare

Consum 0,20 l – 0,50 l functie de natura suportului
Echipament - perie sau trafalet
- pistol airless (duza 18/50)
Temperatura de aplicare – minim 5°C
Curatare - DERBICLEAN NT
Timp de uscare 1-3 ore functie de conditiile de clima si natura suportului

Ambalare

Bidoane 20 l
Cubitainer 1000 l (la cerere)

Date tehnice

Densitate 0,89 kg/l
Particule non-volatile 55%
Flashpoint 35°C

Depozitare

In bidon inchis, intr-un loc aerisit, ferit de orice sursa de caldura



Cum se aplica?

Instructiuni de utilizare

A. Pregatirea suprafetelor absorbante



A



- Periati in mod energic suporturile astfel incat sa fie eliminate toate materiile neaderente
- Efectuati reparatiile necesare, in caz de renovare a unei hidroizolatii vechi, cu ajutorul DERBIMASTIC-ului S
- In cazul in care stratul final este de tip acoperire-vopsitorie, se vor inlatura toate urmele de resturi vegetale, muschi
- Pentru parking, pereti verticali de fundatie, suportul din beton va fi sanatos, uscat si curatat de urme petroliere, unsoari etc.

B. Aplicarea amorsei DERBIPRIMER GC



B

- Indepartati materiile neaderente
- Suprafetele metalice trebuie sa fie uscate si fara elemente grase inaintea aplicarii amorsei
- Utilizati o carpa sau solutie pe baza de solvent pentru a inlatura excesul de grasime in conformitate cu regulamentele nationale
- DERBIPRIMER GC poate fi aplicat pe:
 - beton, zidarie, ciment, fibro-ciment, si beton celular
 - panouri din lemn
 - hidroizolatii vechi bituminoase
 - suport metalic
 - lucrari ingropate si fundatii
- Suprafata trebuie sa fie curata si uscata. Se poate aplica si pe suprafete usor umede.
- Aplicarea se face cu peria, trafaletele sau pistol airless cu duza 18/50
- Se va inlatura excesul de material
- Nu se aplica pe timp de ploaie

