

# DERBIMASTIC S

Mastic bituminos de reparare, racordare si finisare-etansare

## Descriere

- **DERBIMASTIC S** este un produs bituminos proiectat pentru a etanseaza, in cele mai mici detalii, finisajele de acoperis adesea neglijate.



## Avantaje

- Este un adeziv pentru toate tipurile de detalii (cosuri, tevi de ventilatie, luminatoare, guri de surgeri dale de piatra etc.) si membranele bituminoase
- Este utilizat pentru mici reparatii la membranele bituminoase
- Se mentine flexibil si asigura o hidroizolatie de finisaj
- Este rezistent in orice fel de clima
- Permite repararea usoara a fisurilor si umflaturilor membranelor bituminoase vechi
- Rezistent la actiunea UV
- Este utilizat pe vechi membrane de etanseizare bituminoase ca mastic de reparare, pe noi membrane bituminoase ca mastic de finisare-etansare-racordare, beton, zidarie, ciment si fibrociment, profile metalice, elemente de strapungeri ale acoperisurilor



## Utilizare

Consum	etansare profile acoperis ±10,0 m / cartus 310ml
Echipament	2 straturi, 12cm latime, si banda fibra sticla 1,0kg/m mistrice pompa manuala K600 si K2 Mastic Gun K4
Curatare	DERBICLEAN NT

## Ambalare

Bidoane	5kg / 12kg / 25kg
Cartus	310ml
Tub	600ml / 2kg

Bidoanele de 25kg pot fi prevazute cu saci de polietilena ECO; bidoanele se pot reutiliza; singurul deseu fiind ECO-sac.

## Date tehnice

Densitate	1,30 kg/l
Materii non-volatile	85%
Flashpoint Pensky Martens	49°C

## Depozitare

In ambalaj inchis, intr-un loc aerisit, ferit de orice sursa de caldura



[www.derbigum.com](http://www.derbigum.com)



**IMPERBEL** sa/nv  
Bergensesteenweg, 32 – B-1651 Lot  
+32 (2) 334 87 00  
Fax + 32 (2) 378 14 69  
E-mail: [info@derbigum.com](mailto:info@derbigum.com)

# Cum se aplica?

## Instructiuni de utilizare

### A. Pregatirea suprafetelor

A



- Aplicati DERBIMASTIC S pe suprafata curata, uscata, de pe care au fost periate, in mod energetic, toate materiile neaderente
- Pe suprafete poroase, se recomanda aplicarea, in prealabil, a amorsei bituminoase, DERBIPRIMER S, GC sau E, dupa care se asteapta ca suprafata sa se zvante.

### B. Aplicarea DERBIMASTIC S

B



- In caz de renovare, eventualele umflaturi ale stratului suport se taje, se aplatizeaza, si se repară cu ajutorul DERBIMASTIC-ului S armat cu plasa de fibra de sticla.
- Pe hidroizolatii noi, DERBIMASTIC S se utilizeaza ca mastic de finisare-etansare-racordare. In acest scop, de utilizarea masticului disponibil sub forma de cartus si tub si se aplica cu pompa K2 sau Mastic Gun pentru etansarea marginilor profilielor metalice sau poliester.
- Masticul se poate folosi pentru etansarea detaliilor flexibile dintre membrane si cosuri, tevi de ventilatie, strapungeri mici pe acoperis, guri de scurgere.
- Acoperirile elastice pot fi etansate cu mastic armat cu fibra de sticla.
- Suprafata masticului poate fi netezita cu o mistrie incalzita. DERBIMASTIC S poate fi aplicat pe beton, ciment si fibro-ciment, metal, pvc si poliester.

