

VOPSEA ALUMINIZATA PENTRU FINISARE SI PROTECTIE

DESCRIERE:

- Vopsea ce reflecta razele solare in vederea aplicarii pe membrane de hidroizolatie bituminoase.

APLICARE:

- Vopsea aluminizata poate fi aplicata pe: metal, membrane bituminoase, acoperiri pe baza de bitum.
- Culoarea sa aluminizata ofera stratului final proprietati de reflexie a UV si luminii solare, constituind un scut termic ce reduce temperaturile pe suprafetele altfel negre ale hidroizolatiilor acoperisurilor, rezervoarelor sau suprafetelor similare.

Nota: Nu se aplica pe mastic de bitum asphalt sau gudron de carbune.

MOD DE APLICARE:

- Temperatura de aplicare: intre +3 si +27°C.
- Suprafetele vor fi curatate, uscate, fara urme de grasimi, ulei, materiale neaderente.
- In cazul muschilor si lichenilor suprafetele se vor trata in prealabil cu IKOpro Moss Remover conform prevederilor fisei tehnice si se asteapta pana la zvantare.
- Aplicarea unui strat de amorsa pe suprafete bituminoase puternic absorbante.
- Amestecati pana la omogenizarea pigmentului de aluminiu, inainte si in timpul aplicarii.
- Aplicarea IKOpro Alu Paint se realizeaza cu pensula cu par moale sau trafalet.
- Pentru un efect maxim de durata, aplicati doua straturi de vopsea.
- Al doilea strat de vopsea se aplica dupa 24 ore functie de temperatura si conditiile atmosferice.
- Daca Alu Paint este aplicata pe vopsitorii deja existente, se va avea in vedere un termen de minim 14 zile intre tratamente; se va face un test pentru a verifica daca vopsitoria anterioara nu se va deteriora.
- Pentru asigurarea unei maxime eficiente a vopsitoriei, se va repeta operatia la un interval de 3-5 ani.

CONSUM:

- 6-8 m²/l pe strat, functie de natura suportului.
- 125-165 ml/m² pe strat, functie de natura suportului.

CURATARE:

- White Spirit

AMBALARE:

- Bidon de 25 l (la cerere 5 l)

DEPOZITARE:

- Bidoanele vor fi depozitate in loc uscat, racoros, bine ventilat, luandu-se masuri de prevenire a incendiilor. Bidoanele folosite pot fi resigilate. Pentru a preveni riscul de scurgere bidoanele se depoziteaza in pozitie verticala.

DURATA DE DEPOZITARE

- 3 ani in ambalaj etans.

SANATATE SI SIGURANTA:

- Bidoanele se pastreaza etanse departe de surse de caldura sau foc. Nu fumati. Evitati contactul cu pielea si ochii. In cazul in care pielea a ajuns in contact cu primerul atunci spalati cu apa si sapun sau cu dizolvant corespunzator. In cazul in care ochii au intrat in contact cu primerul atunci se vor clati imediat cu apa in abundenta si se va consulta medical. In cazul accidentelor se va contacta medical. Nu se vor goli bidoanele in sistemul de scurgere pluviala. Nu permiteti vaporilor de solvent sa intre in sistemul de ventilatie al cladirii.

IN CAZ DE INCENDIU:

- Utilizati spuma, pulbere uscata, dioxid de carbon sau nisip. Niciodata jet de apa.

